

Akülü boru kesme makinesi **REMS CENTO 22 V**

Ø 115 mm'ye kadar mobil kesme ve çapak alma. Süper hızlı.

REMS

for Professionals

109
dan beri

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY



Patent EP 1 782 904
Süper hızlı. 90°. Talaşsız.
Dış çapaksız. Kuru.

Alman Kalite Ürünü

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS Cento 22 V – Ø 115 mm'ye kadar mobil kesme ve çapak alma. Farklı sayıda boru türleri için universal çözüm.

REMS Cento 22 V, boruların hızlı, dik açılı ve çapaksız ayrılmasını sağlayan kompakt, seyyar bir akülü boru ayırma makinesidir. Makine plastik, metal ve kompozit boruları kesmek için universal kullanılabilir. Sağlam, torsiyona karşı dayanıklı dökümden konstrüksiyonu düz ve hızlı kesimler sağlar. REMS Li-Ion 22 V Teknolojisi verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından yeni standartlar belirler ve kullanıcılara süper hızlı ayırma imkânını sunar, örn. Paslanmaz çelik boru Ø 54 mm sadece 7 sn. Akku-Teknolojisi ve sadece 17,6 kg'lık düşük ağırlık her alanda kablosuz zahmetsiz ve kolay kullanımı sağlar. Atölye ve sanayi için. Şantiye ve tamirhaneler için.

- 1 Presfitting-Sistemleri için ideal**
90°, istenilen spesifikasyonlarda
Talaşsız, boru hattı sisteminde talaş
oluşturmaz
Dış çapaksız, dış çapak bırakmadığı
için O-Ring zarar görmez
Kuru, O-ring yağlama maddeleri nedeniyle
zarar görmez.
Hızlı, yüksek ısı oluşmaz ve böylece
borunun malzemesini etkilemez.
- 2** Kompakt, hızlı, düz kesim yapan ve boru dışında
çapak bırakmayan, taşınabilir akülü boru
kesme makinesi. Kullanımı çok kolay ve tahrik
sistemi akü ile birlikte sadece 17,6 kg ağırlığındadır. Düz kesim için stabil, bağlantısız, döküm
konstrüksiyon.
- 3** Özel yapım disk bıçağı sayesinde boruların
kolay kesimi.
- 4 Patent EP 1 782 904**
Hareket veren kesme tekerleği ile düzgün
kesim; hızlı kesme işleri için
- 5** Rahat tutulan ilerleme kolu ve trapez dişli
mil sayesinde güç tasarrufu.
- 6** Kesici diskin çalışma makaralarına temas
etmesini engellemek için kapatma hareketi
sınırlandırılmıştır.
- 7** Kolay taşımak için pratik taşıma kulpu.
- 8** İç/dış boru çapak alıcısının bağlantısı için
REMS REG 10 – 54 E.
- 9** Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için.
- 10** Makinenin zemin üzerinde kullanımı için
alternatif ilerletme kolu teslim edilebilir,
bkz. Aksesuarlar.



11 Kesilecek Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" boruların az sürtünmeli şekilde döndürülmesi için sertleştirilmiş, büyük bir ölçü hassasiyeti ile çekilmiş çelik borudan imal edilmiş, dayanıklı bilye yataklı, trapez şeklinde düzenlenmiş, değiştirilebilir 4 adet hareket makarasına sahiptir. Ø 22–115 mm arası çalışma aralığında ayar çalışmaları gerekmez. Paslanmaz çelik borudan hareket makaraları aksesuar olarak temin edilebilir. Ø 8–22 mm arası borular, hareket makaraları üzerine iki adet Ø 28 x 220 mm boru parçaları konularak kesilir.

12 Tahrir

Bakım gerektirmeyen sağlam tasarlanmış özel bilye ve özel iğne rulmanlı şanzıman. Güçlü universal motor 1200 W. Güçlü akülü motor 21,6 V, örneğin paslanmaz çelik boru Ø 54 mm sadece 7 s. Malzemenin optimum kesim hızı için ideal devir sayısı 84 1/dak..

13 Aşırı yüksek akımlar için tahrik makinesi aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, motorun sıcaklık denetimi sayesinde aşırı ısınma koruması (NTC), 2 renkli yeşil/kırmızı LED ile şarj durum göstergeli elektronik şarj durum kontrolü.

14 Ergonomik çalışma için, emniyetli ayak şalteri.

15 Li-Ion 22 V teknoloji

Dayanıklı akü Li-Ion 21,6 V, uzun çalışma süreleri için 5,0 Ah veya 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve güçlü. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, tek bir akü şarjı ile paslanmaz çelikten Ø 22 mm oluşan Pressfitting sistemlerinin boruları için yaklaşık 280 kesim.

16 Renkli LED'lerle kademeli şarj durumu göstergesi.

17 – 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. Maksimum akü performansı için memory etkisi görülmez.

18 Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 90 W. Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 290 W, aksesuar olarak daha kısa şarj süreleri için.

19 Li-Ion 21,6 V akü yerine kablolu işletim için akım beslemesi 220–240 V/21,6 V, 40 A çıkış, aksesuar olarak temin edilebilir.

20 REMS Özel kesim diskleri

Süper Alman kalitesi. REMS Cento 22 V'nun kapasite verilerine ve kesilecek malzemeye uygun kesici diskler farklı kesim geometrileri ile hızlı aynı zamanda dışta çapak bırakmadan kesmeyi sağlar. Özel sertleştirilmiş, kendini ispatlamış, REMS kesici tarakların çeliğinden üretilmiş olması uzun süreli kullanımı sağlar.

21 REMS Boru çapak alıcısı

REMS REG 28–108 boru iç çapak alıcısı, Ø 28–108 mm borular için, Ø ¾–4" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V boru kesme makinesiyle birlikte aksesuardır. REMS REG 10–54 E dış/iç boru çapak alıcısı, Ø 10–54 mm borular için, Ø ½–2½" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V elektrikli boru kesme makinesi aksesuardır.

22 İşaretleme cihazı

Borularda fitting işlemi için geçiş derinliğinin işaretlenmesine dair işaretleme cihazı, aksesuar olarak.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Akülü boru kesme makinesi hızlı, düz kesim Ø 8–115 mm borular için dış çapaksız kesim. Paslanmaz çelik, C çelik, bakırdan pres fitting sistemlerinin boruları için, Ø 8–108 mm. Çelik borular EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, döküm borular (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastik borular SDR 11, et kalınlığı $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", kompozit borular Ø 10–110 mm için. Bakım gerektirmeyen şanzıman, güçlü akülü motor 21,6 V. Devir sayısı 84 1/dak.. Aşırı yüklenme korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, şarj durum kontrolü. Sertleştirilmiş özel çelik borulardan imal edilmiş çalışma makaraları, Ø 22–115 mm, Ø ¾–4" borular için. Emniyetli ayak şalteri. Akü Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hızlı şarj cihazı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Yıldız anahtar. Kesici disk hariç. Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Art.-No. 845002 R220

Aksesuar



REMS REG 10–54 E. Dış/iç boru çapak alıcısı.

Art.-No. 113835 R



REMS REG 28–108, boru iç çapak alıcısı, Ø 28–108 mm, Ø ¾–4" borular için, REMS Cento, REMS Cento 22 V (REMS kesici diskli ürün no. 845050 veya 845053 ile birlikte) boru kesme makinesiyle birlikte elektrikle tahrik edilir.

Art.-No. 113840 R



Alt takım

Art.-No. 849315 R



Sehpa, tekerlekli

Art.-No. 849310 R



REMS Jumbo E

Art.-No. 120240 R



REMS Jumbo

Art.-No. 120200 R



REMS Herkules 3B, 3 adet koruyucu şapkali

Art.-No. 120120 R



REMS Herkules Y, sıkıştırma tertibatlı tezgah üstü modeli

Art.-No. 120130 R

Aksesuar



Akü Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Art.-No. 571581 R22

Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-No. 571583 R22

Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-No. 571585 R220

Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-No. 571587 R220

220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, güç beslenme tertibatı,
akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için

Art.-No. 571578 R220

Makinenin zemin üzerinde kullanımı için iletme kolu

Art.-No. 845218 R

REMS kesici disk Cu-INOX

Presfitting-sistemlerdeki paslanmaz çelik,
bakır, C-çeliği borular için

Art.-No. 845050 R

REMS kesici disk Cu

Presfitting-sistemlerindeki bakır borular için özel

Art.-No. 845053 R

REMS kesici disk St

Çelik borular, döküm borular (SML) için

Art.-No. 845052 R

REMS kesici disk V

Plastik ve bileşik borular, et kalınlığı $s \leq 10$ mm

Art.-No. 845051 R

REMS kesici disk C-SF

aynı zamanda pah oluşturarak özellikle C çelikten
pres fitting/geçme fitting sistemlerinin boruları
için uygundur.

Art.-No. 845055 R

Boru altlığı 1, zemin üzerinde besleme kolu ile tahrik
makinesinin çalıştırılmasında $\varnothing 40-110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4$ "
borular için yüksekliği ayarlanabilir boru altlığı.

Art.-No. 845220 R

Hareket makarası, 4'lü set,

sertleştirilmiş hassas çelik borudan

Art.-No. 845118 R

Hareket makarası INOX, 4'lü set,

paslanmaz çelik borudan

Art.-No. 845110 RINOX

Borularda fitting işlemi için geçiş derinliğinin
işaretlenmesine dair **işaretleme cihazı.**

REMS Cento, REMS Cento 22 V.

Art.-No. 845530 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,

LED projektörlü akü

Art.-No. 175210 R220

Ürünlerimiz sadece uzman satış
noktalarında mevcuttur.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rem.de



www.rems.de



@remstools