

Akülü yiv açma makineleri **REMS COLLUM 22V**

Çapa kadar elektrikli yiv açma makinesi. Mobil, hızlı, ekonomik.

REMS

for Professionals

109
dan beri



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY


REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Güçlü ve hızlı, örneğin 4" çelik boruya sadece 77 saniyede yiv açılır.

Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, yaklaşık 23 yiv DN 100/4" tek bir akü şarjı ile.

Alman Kalite Ürünü



REMS Collum 22 V – apa kadar elektrikli yiv ama makinesi. Mobil, hızlı, ekonomik.

REMS Collum 22 V, boru baėlantı sistemleri iin borular zeride mobil, hızlı ve ekonomik yiv ama ilevi iin gl performanslı ak yiv ama makinesidir. REMS Li-Ion 22 V Teknolojisi verimlilik ve kullanım kolaylıėı aısından yeni standartlar belirler ve kullanıcılara hızlı yiv ama imkanını sunar, rn. 4" elik boru sadece 77 sn. Akku-Teknolojisi ve tahrik makinesi dahil sadece 34 kg'lık dk aėırlık her alanda kablosuz zahmetsiz ve kolay kullanımı saėlar. Tesisat deme, Sprinkler sistemleri, bk kalorifer tesisatları, sanayi ve madencilik alanları ile řantiyeler ve tamirhaneler iindir.

1 Saėlam, dayanıklı, řantiyede kullanıma uygun, mobil. Uygun ebatlar, uygun aėırlık, tahrik makinesiyle birlikte akl yiv ama tertibatının aėırlıėı sadece 34 kg.

2 Yumuřak kavramalı pratik, krek tipi kulp.

3 Yksek akımlara karřı tahrik makinesinin ařırı yklenme korumalı makine durum kontrol, motorun sıcaklık denetimi sayesinde ařırı ısınma emniyeti (NTC), 2 renkli yeřil/kırmızı LED ile řarj gstergeli elektronik řarj durum kontrol.

4 Saėlam tasarlanmış ve bakım gerektirmeyen diřli kutusu donanımı.

5 Bk boyutlarda yoėun kullanımlar iin bk g rezervli, 500 W ıkıřlı yksek performanslı Akku-Motor 21,6 V. Yksek yiv ama hızı 27 – 20 dak⁻¹.

6 Emniyet tipi dokunmalı alıřtırma butonu.

7 **Li-Ion 22 V teknolojisi**
Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V akler, uzun srel alıřma iin 9,0 Ah kapasiteli. Hafif ve yksek performanslı, tek bir ak řarjıyla yakl. 23 yiv DN 100/4".

8 Renkli LED'lerle kademeli řarj durumu gstergesi.

9 – 10 ile + 60 C arası alıřma sıcaklıėı aralıėı. Maksimum ak performansı iin memory etkisi grlmez.

10 Hızlı řarj tertibatı 100 – 240 V, 90 W. Hızlı řarj tertibatı 100 – 240 V, 290 W, aksesuar olarak daha kısa řarj sreleri iin.

11 **Yuvarlama yntemiyle yiv ama makinesi**
Kompakt, saėlam ve řantiye alıřma ortamlarına uygun bir biimde, metal gvdeli olarak imal edilmiřtir. Pratik kullanım imkanı ve sadece 26 kg aėırlıėı sayesinde kolay tařınabilme olanaėı. Baskı tekerleėinin gl bir biimde ilerlemesi iin yaė-hidrolik tahrikli basın silindiri. Basın yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluřturulmaktadır. Otomatik entik/kanal derinliėi belirlenmesi iin gvde iine yerleřtirilmiř kademeli ayarlama diski aracılıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir.

12 Yiv ama tekerlekleri

Bařarıları kanıtlanmış REMS kanal ama tekerlekleri, basın tekerleėi ve karřı basın tekerleėi ap uyumlu luėu olarak mkemmel bir biimde bir birine orantılı hazırlanmış durumdadır ve zerinde bulunan ptrl alanlar sayesinde borunun emniyetli bir biimde dndrlmesi ve bylece eřit ve hassas bir biimde, kanal ama ileminin gerekleřtirilmesi saėlanmaktadır. entik/kanal ama tekerlekleri saėlam/sert ve zel olarak sertleřtirilmiř spesiyal elikten, zellikle uzun mrl olmaları zere retilmiřtir. 3 ift oluk makarası (baskı makarası, kontra makara), DN 25 – 300, 1 – 12" komple alıřma aralıėı iin, kolay deėiřtirilebilir ve tekerlek sistemi kolay deėiřtirilebilir bir biimde tasarlanmıştır. 54 – 159 mm aplarında olan bakır borular iin entik ama tekerlekleri Cu (basın tekerleėi ile karřı basın tekerleėi). Oluk makarası INOX (paslanmaz elikten baskı makarası, elastik, zel olarak sertleřtirilmiř ve nikel kaplı zel elikten kontra makara), 1 – 1½", 2 – 6" ve 8 – 12" paslanmaz elik borular iin. Bakır, alminyum ve PVC borular iin uygun kanal ama tekerlekleri iin ltfen yetkili personelimize danıřınız.



REMS Collum 22 V

REMS Collum 22 V. DN 25–300, 1–12" boru bağlantı sistemleri için borular üzerinde çentik/kanal açma işlevi için geliştirilen akülü yiv açma makineleri. Baskı tekerleğinin güçlü bir biçimde ilerlemesi için yağ-hidrolik tahrikli basınç silindiri. Basınç yapısı el tipi kollu pompa sayesinde oluşturulmaktadır. Otomatik çentik/kanal derinliği belirlenmesi için gövde içine yerleştirilmiş kademeli ayarlama diski aracılığıyla derinlik posasının konumu belirlenmektedir. 1 çift oluk makarası (baskı makarası, kontra makara) 2–6", alyan başlı kalem anahtar. Bakım gerektirmeyen dişli grubu, güçlü akülü motor 21,6 V, 500 W, emniyetli şalter. Sağa ve sola hareket, fazla yüklenme korumalı makine durum kontrolü, sıcaklık denetimi, şarj durum kontrolü. Ünliversal destek. Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hızlı şarj cihazı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W Tezgâh, tekerleksiz veya tekerlekli sehpa için. Karton kutu içinde.

Art.-No. 347005 R220

Aksesuar

REMS Amigo 22 V tahrik makinesi,
akü hariç

Art.-No. 530004 R22

Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Art.-No. 571583 R22

Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-No. 571585 R220

Hızlı şarj tertibatı 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-No. 571587 R220

220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, güç beslenme tertibatı
akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için

Art.-No. 571578 R220

Alt şasi

Art.-No. 849315 R

Sehpa, tekerlekli

Art.-No. 849310 R

REMS Herkules 3B

Art.-No. 120120 R

REMS Herkules XL 12"

Art.-No. 120125 R

Çelik borular için:

Kanal açma tekerlekleri 1–1½", çift

Art.-No. 347030

Kanal açma tekerlekleri 2–6", çift

Art.-No. 347035

Kanal açma tekerlekleri 8–12", çift

Art.-No. 347040

Paslanmayan çelik borular için:

Kanal açma tekerlekleri INOX 1–1½", çift

Art.-No. 347053

Kanal açma tekerlekleri INOX 2–6", çift

Art.-No. 347046

Kanal açma tekerlekleri INOX 8–12", çift

Art.-No. 347047

Bakır borular için:

Kanal açma tekerlekleri Cu 54–159, çift

Art.-No. 347034

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,

LED projektörlü akü

Art.-No. 175210 R220

Ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!

Ürünlerimiz sadece uzman satış noktalarında mevcuttur.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0
Faks +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de



www.rems.de



@remstools